

CDV-43K/DRC-4CPN2 WIDEODOMOFON SŁUCHAWKOWY 4,3" Z KAMERĄ NATYNKOWĄ

Kod produktu: **CDV-43K/DRC-4CPN2**

Monitor z ekranem LCD 4,3" z doświetleniem LED, obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 230V AC, kamera kolorowa, stały obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel



OPIS

CDV-43K to monitor do systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 4,3" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Obsługuje jedno wejście - kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub wieloabonentowe DRC-nAC2, DRC-nUC. Dodatkowe gniazdo interkomowe umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu), możliwość sterowania automatyką bramową (poprzez moduł MD-RA-3B)

Kamera DRC-4CPN2 przeznaczona do montażu natynkowego, pin hole z diodami doświetlającymi LED.

CECHY/FUNKCJE

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 4,3" Color TFT-LCD z podświetleniem LED
- przyciski sensoryczne (dotykowe)
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługuje jedno wejście
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP
- paging pomiędzy stacjami
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 230V

- kamera kolorowa
- żeliwna, nadtynkowa
- ukryty obiektyw typu PIN-HOLE
- kąt widzenia w pionie: 34 stopni , w poziomie: 47 stopni
- standard sygnału video PAL
- doświetlenie diodami światła białego
- regulacja głośności w kamerze
- w zestawie uchwyt umożliwiający montaż pod kątem 30 st.
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi
- wymiary panela czołowego 50/118/25,5 (szer/wys/gł) mm

