

Wyjazd CFS-S-X

Urządzenie kontrolujące wyjazd z parkingu przeznaczone do obsługi samochodów osobowych.

Urządzenie konfigurowane zależnie od potrzeb Zarządcy parkingu.



STANDARD

- Komputer przemysłowy
- Oprogramowanie CarFlow
- Moduł Ethernet
- Wyświetlacz graficzny 7" 1000 CD
- Grzałka z termostatem
- IO Port
- Aktywacja urządzenia z pętli indukcyjnej

WYPOSAŻENIE

- Funkcja "Obsługa kodów QR" (bilety, rezerwacje, hotel)
- Funkcja "Zmiana języków" (4 języki)
- VoIP - moduł interkomu
- Funkcja "Obsługa zbliżeniowych kart abonamentowych (RFID)"
- Drukowanie pokwitowań płatności kartą (DMS)
- Funkcja "Obsługa płatności elektronicznych na wyjeździe (PayPass) IS2-1"

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie 110V - 240V
50 / 60 Hz
- Pobór mocy:
terminal max. 150 W
grzałka max. 150 W
- Temperatura pracy $-20^{\circ}\text{C} \div +55^{\circ}\text{C}$
- Waga* $\sim 37\text{ kg}$
- Wymiary Rysunek ↓
* Zależnie od wyposażenia

WYKONANIE

- Stal nierdzewna malowana proszkowo
- Kolor RAL 9006/7021
- Dowolny RAL jako opcja

